

TK SST2

RECEPTOR DE TELEVISIÓN
HD DIGITAL TERRESTRE
MINI SCART DVB-T / T2 H265

Teknomak

REFERENCIA	TK SST2
Sistema principal	
Velocidad de la CPU	600 MHz
Memoria flash	32M bit
DDR3	512M bit
Sintonizador y demodulador	
Conector ANT.	IEC TYPE, hembra
Salida de bucle	IEC TYPE, macho
Rango de entrada de franja	50.5-858MHz
Impedancia de entrada	75 Ω
Nivel de señal de entrada	-82 dBm to -20 dBm (potencia media)
Entrada / salida de datos de audio / video	
Salida AV:	Scart
HDMI	Salida HDMI
Coaxial	Audio coaxial
LAN	Puerto LAN RJ45
Ambiente operativo	
Temperatura de funcionamiento	+0° - 70°
Temperatura de almacenamiento	-40° - +65°
Decodifica audio / video Mpeg	
Video	MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-4 (ISO/IEC14496-2) H.264 (ISO/IEC14496-10) H.265 HEVC (Max 10bit)
Nivel de perfil	MPEG-2 MP@HL MPEG-4 ASP@L5 HD H.264HP@L4.1 * Perfil principal HEVC (máximo 10 bits) en el nivel 4.1, perfil principal 10 en el nivel 4.1
Velocidad de entrada	Max. 60M bits
Dimensiones	4:3, 16:9, Auto
Resolución de video	1920*1080i; 1280*720p; 720*576i
Decodificación de audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus
Modo de audio	Mono/Left/Right/Stereo
Tasa de muestreo	32, 44.1 & 48 KHz
Alimentación	
Voltaje de entrada	AC100-240V, 50/60Hz Or 12V/1A
Tipo	AC/ DC Power

DVB T2
10 BIT

HEVC
High Efficiency Video Coding

HD

SWITCH
OFF
READY

PLAY

UNIVERSAL
RCU

SWITCH
OFF
BONUS TV
DECODER

50€

