

# TK HST2

RECEPTOR  
DIGITAL MINI TERRESTRE  
STICK HDMI DVB-T2  
HEVC H265 10 BITS

# Teknomak

REFERENCIA	TK HST2
Sistema principal	
CPU	CK610M 1500M DMIPS
Memoria flash	32M bit
DDR2	512M bit
Tuner and demodulator	
ANT. conector	IEC TYPE,hembra
Franjas de rango de entrada	177.5KHZ-858MHz
Impedancia de entrada	75 Ω
Nivel de señal de entrada	256QAM R5/6 G1/128 <75.2 dbm,c/n <23.9db
Entrada / salida de datos de audio / video	
HDMI	HDMI output
Ethernet	10/100MHZ
Entorno operativo	
Temperatura de funcionamiento	+0°70°
Temperatura de almacenamiento	-40° +65°
Decodificación de audio / video MPEG	
Video	MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-4 (ISO/IEC14496-2) H.264 (ISO/IEC14496-10) HEVC sistema principal @ level 4.1 -60FPS) high tier
Velocidad de entrada	Max. 60M bits
Dimensiones	4:3, 16:9, letter box
Resolución de video	1920*1080i; 1280*720p; 720*576i
Decodificación de audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus
Modo de audio	Mono/Joint Stereo/Stereo
Tasa de muestreo	32, 44.1 & 48 MHz
Power supply	
Voltaje de entrada	AC100-240V, 50/60Hz
Tipo	DC 5V Power

**TK HST2** es un receptor digital terrestre simple y confiable, que brinda acceso a programación de televisión gratuita incluso en alta definición. Los menús simples e intuitivos dan acceso a la clasificación automática de canales, el bloqueo para niños y la búsqueda automática y manual de canales.

Gracias a las funciones Media Player para la reproducción desde un dispositivo USB externo, es posible utilizar TK HST2 como reproductor de contenido multimedia (archivos de video, audio e imagen).

El mando a distancia universal permite gestionar tanto la televisión como el decodificador con un único mando a distancia.

El receptor se puede actualizar a través de USB para que siempre tenga el software más reciente.



**Accesorios incluidos:**

- Fuente de alimentación
- Sensor de infrarrojos
- Cable USB para fuente de alimentación
- Cable HDMI-HDMI
- Control remoto

