

TK T2

RICEVITORE DIGITALE
TERRESTRE HD
DVB-T / T2 H265

Teknomak

| ARTICOLO | TK T2 |
|--------------------------------------|---|
| Sistema principale | |
| Velocità della CPU | 600 MHz |
| Memoria flash | 32M bit |
| DDR3 | 512M bit |
| Sintonizzatore e demodulatore | |
| Connettore ANT. | IEC TYPE, femmina |
| Gamma di input Frange | 50.5-858MHz |
| Impedenza di ingresso | 75 Ω |
| Livello del segnale di ingresso | -82 dBm to -20 dBm (potenza media) |
| Ingresso / uscita dati audio / video | |
| Uscita AV: | Scart |
| HDMI | Uscita HDMI |
| Ambiente operativo | |
| Temperatura di funzionamento | +0° - 70° |
| Temperatura di conservazione | -40° - +65° |
| Decodifica audio / video Mpeg | |
| Video | MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-4 (ISO/IEC14496-2) H.264 (ISO/IEC14496-10) H.265 HEVC (Max 10bit) |
| Livello profilo | MPEG-2 MP@HL MPEG-4 ASP@L5 HD H.264HP@L4.1 * Profilo principale HEVC (max 10 bit) a livello 4.1, profilo 10 principale a livello 4.1 |
| Velocità di input | Max. 60M bits |
| Proporzioni | 4:3, 16:9, Auto |
| Risoluzione video | 1920*1080i; 1280*720p; 720*576i |
| Decodifica audio | MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus |
| Modalità audio | Mono/Left/Right/Stereo |
| Frequenza di campionamento | 32, 44.1 & 48 KHz |
| Alimentazione | |
| Tensione di ingresso | AC100-240V, 50/60Hz |
| Tipo | AC/ DC Power |

