

TK 1804

RICEVITORE DIGITALE TERRESTRE
DVB T/T2 DVB-C H265 +
ANDROID TV 4K

Teknomak

ARTICOLO		TK 1804
Sistema principale		
Generale	Core: 2.0GHz, Quad Core CPU: ARM Cortex-A53 GPU: Mali-450MP Max. capacità: 64G RAM: 2Gb RAM Type: DDR3 ROM: 16Gb	
Memoria Flash	32M bit	
DDR3	512M bit	
Sintonizzatore e demodulatore DVB T/T2/C		
Connettore ANT.	IEC TYPE, femmina	
Gamma di input Frange	50.5-858MHz	
Impedenza di ingresso	75 Ω	
Livello del segnale di ingresso	-82 dBm to -20 dBm (potenza media)	
AUDIO/VIDEO DATA IN/OUT		
Uscita AV:	AV jack	
HDMI	Salida HDMI	
MPEG AUDIO/ VIDEO DECODING		
Video	MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-4 (ISO/IEC14496-2) H.264 (ISO/IEC14496-10) H.265 HEVC (Max 10bit) Video: 1080P4K x 2K,DAT,MKV,MOV,MP4,MPEG,MVC,RM,VC-1	
Audio	Formati audio: AAC, FLAC, MP3, OGG, RM Supporta l'audio surround 5.1	
Livello di profilo	MPEG-2 MP@HL MPEG-4 ASP@L5 HD H.264HP@L4.1 * Profilo principale HEVC (max 10 bit) a livello 4.1, profilo principale 10 a livello 4.1	
Input rate	Max. 60M bits	
Proporzioni	4:3, 16:9, Auto	
Risoluzione video	1920*1080i; 1280*720p; 720*576i	
Decodifica audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3, Dolby plus	
Modalità audio	Mono / Sinistra / Destra / Stereo	
Frecuencia de muestreo	32, 44.1 & 48 KHz	
Alimentazione		
Tipo	AC/ DC Power	
Formati	immagini: BMP,GIF,JPEG,TIFF	
Connettori	HDMI 2.0 / AV / RJ45 / 2 x USB2.0 / WiFi 2.4GHz	
Alimentazione	AC 110V-240V 50Hz/60Hz 5Vdc/2A	
Accessori	Telecomando / Alimentatore esterno 5Vdc / 2A / Manuale d'uso	

